

Variatore a 2 quadranti IP20 con opzioni

Mentor MP_105A4 con opzioni

73100051633000 ; keypad ;

Definizione

Gamme Variateur	Mentor
Calibro	MP_105A4
Modello	2 quadranti
Interfaccia di controllo integrata	Senza display e parametraggio
Comunicazione imbarcata	Modbus RTU (RS485)
Intelligence imbarcata	Gestione di sequenziale (SyPT Lite)
Collegamenti di controllo	3 AI (0-10V & 4-20mA) + 2 AO (0-10V & 4-20mA) + 3 DI + 3 DIO + 2 RLY
Add. function	-
Raffreddamento del prodotto	Raffreddamento ad aria (-)



Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche lato rete




Numero di fasi di alimentazione	3
Tensione e frequenza di alimentazione	da 24V (-20%) a 480V (+10%) da 48 a 65Hz
Intensità nominale rete (A)	94,0

Caratteristiche elettriche lato azionamento

Intensità di uscita permanente (A)	105,00
Intensità di uscita massima (A)	157,50
Intensità d'eccitazione (A)	8
Durata del sovraccarico ammissibile a caldo (s) / ripetitività (s)	30,00 / 600,00
Temperatura ambiente massima (°C)	40

Caratteristiche

Dimensione	1B	Portata d'aria variatore (m3/h)	168
Dimensioni (HxLxP)	444 x 293 x251	Rumore (dB(A))	56
Massa (kg)	15,00	Altitudine massima (m)	1000
Indice di protezione	IP20	Umidità relativa massima (%)	95



Variatore a 2 quadranti IP20 con opzioni - Mentor MP_105A4 con opzioni

Opzioni di potenza lato rete

Opzioni di potenza lato azionamento




		Alimentazione	Intensità (A)	Dimensioni (HxLxP)	Weight (kg)
Eccitazione separata	-	0	0	0 x 0 x 0	0,00

Opzioni integrabili

Interfaccia di controllo integrata	Senza display e parametraggio
Console / Display	Console integrabile LED (SM Keypad)
Cavo di comunicazione USB	-
Scheda opzione SM/SI 1	-
Scheda opzione SM/SI 2	-
Scheda opzione SM/SI 3	-
Slot opzionale AI / Smartcard	-
Interfaccia di raccordo encoder HD15 / morsettiera	-



Opzioni ambientali

IP / UL / attraverso il pannello Kit	-
Kit di alimentazione esterna per la ventilazione forzata del prodotto	-



Scheda tecnica

Variatore (6 impulsi) : Mentor MP_105A4 con opzioni



H (mm)	444
H1 (mm)	0
H2 (mm)	0

L (mm)	293
--------	-----

P (mm)	251
P1 (mm)	0

Massa (kg)	15,00
Massa totale (kg)	15,15